

- Corps et embouts acier laqué blanc poudre de polyester
- Réflecteur aluminium spéculaire haute efficacité, pour un éclairage parfait sans éblouissement des allées d'entrepôts
- Versions SMART pour le contrôle intelligent de l'éclairage jusqu'à 10 mètres de haut

IP20  



Gamme Standard

LONGUEUR NOMINALE SIZE (mm)	LAMPE	RÉFÉRENCE	LONGUEUR (mm)	INSTALLATION	POIDS kg	CIRCUIT
1500	1 x 49W T5	KB 10844	1508	Orifices BESA sur 600 à 610mm du centre	3.1	D-J
	2 x 49W T5	KB 10845			3.7	D-J
1500	1 x 80W T5	KB 10846	1508	Idem ci dessus	3.1	D-J
	2 x 80W T5	KB 12027			3.7	D-J

Gamma SMART

1500	2 x 49W T5	KB 13396	1558	Idem ci dessus	3.7	D
	2 x 80W T5	KB 13397			3.7	D

CIRCUIT - ajouter le code désiré:

D - HFR J - HF Ex [KB 10844D](#)

Version Secours ajouter EKB

Version AutoTest ajouter TKB

TUBES À COMMANDER SÉPARÉMENT




Réflecteur miroir avec capteur SMART



Guide photométrique

1 x 49W T5


D.L.O.R. 99% U.L.O.R. 0%



FACTEUR: 1 x 80W = 1.01

2 x 49W T5

D.L.O.R. 93% U.L.O.R. 0%



FACTEUR: 2 x 80W = 1.00

