

## Spots orientables

### Downlights LED et Halogène basse tension

- Pour lampe de diamètre 50 mm

- Facade pivotante et ajustement verticale 30°

- Fonte d'aluminium et bague acier clippée

- Fixation rapide par lame ressort

- Finition blanc en standard


- Finition en option  
Chrome mat ou poli

#### LED VERSIONS

- Pour version SMART avec câble 1 m ajouter suffixe **SHL** à la référence catalogue

- Angle du faisceau 40°

- Fourni avec lampe LED  
4W - 3000°K



#### Range

LAMP	CAP TYPE	APPROX. kg	CAT. No.
<b>LED</b>			
5W Max.	GU10	0.2	<a href="#">ARD 14911</a>
<b>HALOGENE</b>			
50W Max.	GU5.3/GX5.3	0.2	<a href="#">ARD 114</a>

VERSIONS HALOGENE - LAMPES ET TRANSFORMATEURS SERONT COMMANDES SEPAREMENT

FINISH OPTIONS - see below



ARD 14911CP



ARD 114

IP20

- Pour lampe de diamètre 50 mm

- Rotation sur 355°


- Façade pivotante et ajustement sur 60°

- Fonte d'aluminium et bague acier clippée

- Fixation rapide par lame ressort

- Finition blanc en standard

- Finition en option  
Chrome mat ou poli



#### Range

LAMP	CAP TYPE	APPROX. kg	CAT. No.
<b>HALOGENE</b>			
50W Max.	GU5.3/GX5.3	0.3	<a href="#">ARD 132</a>

VERSIONS HALOGENE - LAMPES ET TRANSFORMATEURS SERONT COMMANDES SEPAREMENT

FINISH OPTIONS - see below



ARD 132

IP20

## Eye Ball orientable Downlight halogène basse tension

- Pour lampe de diamètre 50 mm


- Bague acier clippée

- Rotation sur 60° et ajustement vertical sur 25°

- Fixation rapide par lame ressort

- Finition blanc en standard

- Finition en option  
Chrome mat ou poli



#### Range

LAMP	CAP TYPE	APPROX. kg	CAT. No.
<b>HALOGENE</b>			
50W Max.	GU5.3/GX5.3	0.2	<a href="#">ARD 111</a>

VERSIONS HALOGENE - LAMPES ET TRANSFORMATEURS SERONT COMMANDES SEPAREMENT

FINISH OPTIONS - ajouter le suffixe requis :  
CM - Chrome mat CP - Chrome poli  
e.g. [ARD 111CM](#) etc.



ARD 111

IP20


Thorlux Lighting

## Standard

### Downlights LED et Halogène basse tension



RD 14910




RD 113

#### Range

LAMP	CAP TYPE	APPROX. kg	CAT. No.
<b>LED</b>			
5W Max.	GU10	0.1	<b>RD 14910</b>
<b>HALOGEN</b>			
50W Max.	GU5.3/GX5.3	0.1	<b>RD 113</b>

VERSIONS HALOGÈNE - LAMPES ET TRANSFORMATEURS  
SERONT COMMANDÉS SÉPARÈMENT

FINISH OPTIONS - see below



- Pour lampe de diamètre 50 mm
- Bague fonte d'aluminium
- Fixation rapide par lame ressort
- Finition blanc en standard
- Finition en option  
Chrome mat ou poli

#### LED VERSIONS

- Pour version SMART avec câble 1 m  
ajouter suffixe **SHL**  
à la référence catalogue
- Angle du faisceau 40 °
- Fourni avec lampe LED  
4W - 3000°K

IP20

## IP65

### Downlights LED et Halogène basse tension



RD 14912CM




RD 165

#### Range

LAMP	CAP TYPE	APPROX. kg	CAT. No.
<b>LED</b>			
5W Max.	GU10	0.4	<b>RD 14912</b>
<b>HALOGEN</b>			
50W Max.	GU5.3/GX5.3	0.4	<b>RD 165</b>

VERSIONS HALOGÈNE - LAMPES ET TRANSFORMATEURS  
SERONT COMMANDÉS SÉPARÈMENT

FINISH OPTIONS - ajouter le suffixe requis :  
CM - Chrome mat CP - Chrome poli  
e.g. **ARD 111CM** etc.



- Pour lampe de diamètre 50 mm
- Désigné pour cuisine, salle de bain,  
douche, etc...
- Bague fonte d'aluminium
- Fixation rapide par lame ressort
- Finition blanc en standard
- Matt or polished chrome  
finish option

#### LED VERSIONS

- Pour version SMART avec câble 1 m  
ajouter suffixe **SHL**  
à la référence catalogue
- Angle du faisceau 40 °
- Fourni avec lampe LED  
4W - 3000°K

## Lampes

### Lampes halogène tungstène basse tension

DESCRIPTION	CAT. No.	MANUFACTURER	INITIAL LUMENS	CCT(K)	CRI(Ra)	BURNING POSITION	LUMINAIRE TYPE	BASE
12V 20W GU4 30°	<a href="#">LMP 11081</a>	Any	n/a	2900	100	Universal	Open	2 Pin
12V 35W GU4 30°	<a href="#">LMP 11187</a>	Any	n/a	2900	100	Universal	Open	2 Pin
12V 50W GU5.3 36°	<a href="#">LMP 11088</a>	Any	n/a	2900	100	Universal	Open	2 Pin
12V 45W GU5.3 60°	<a href="#">LMP 12596</a>	Any	n/a	2900	100	Universal	Open	2 Pin

### Lampe halogène tungstène

DESCRIPTION	CAT. No.	MANUFACTURER	INITIAL LUMENS	CCT(K)	CRI(Ra)	BURNING POSITION	LUMINAIRE TYPE	BASE
250W TH	<a href="#">LMP 6713</a>	Osram	4000	2900	100	Universal	Open	E27

## Transformateurs

### Transformateurs - IP20

TYPE	CAT. No.	RATING	L	H	W	CRS. (mm)	kg
Electronic, dimmable	<a href="#">TRA 18/580</a>	35-75VA	150	35	49	144	0.2
Electronic, dimmable	<a href="#">TRA 18/453</a>	50-155VA	190	41	54	160 x 42	0.4
Electronic, dimmable	<a href="#">TRA 18/215</a>	50-210VA	190	41	54	160 x 42	0.4
LED Driver	<a href="#">LED 13620</a>	11W (350mA)	128	28	37	117	0.6